

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SOFTEN MAC VEL

Noniyonik emülgatörlü amino organo silikon polimerinin sulu emülsiyonu olan konsantre makro silikon

- Soften MAC VEL; her çeşit kumaşta apre işlemini iyileştirmek için kullanılan yardımcı bir kimyasaldır. Kumaşlardaki pürüzleri gidererek, yüzey düzgünlüğü sağlar.
- Soften MAC VEL; uygulanmış ürünlere ipeksi ve yumuşak bir tuşe kazandırır.
- Soften MAC VEL; kumaşların olabildiğince kavrama özelliğini artırır.
- Soften MAC VEL; kumaşların elastomerik özelliklerinin önemli ölçüde geliştirilmesini sağlar.
- Soften MAC VEL; örülmüş kumaşların dikilebilme özelliğini önemli derecede artırır.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Beyaz sıvı
pH	7.0-9.0
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

## UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Fular Uygulaması

5-30 g/L Soften MAC VEL

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

### Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.