

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN FRD Liq

Her türlü doğal sentetik ve karışım mamüle mükemmel yumuşaklık ve yüzey kayganlığı veren makro silikon emülsiyonu

- Mükemmel yumuşak ve ipeksi tuşe sağlar.
- Özellikle sentetiklere, pamuk/poliester karışımlara, poliester polar kumaşlara ipeksi tuşe ve yüzey kayganlığı sağlaması için tasarlanmıştır.
- Kumaşların olabildiğince kavrama özelliğini artırır.
- Parlaklık ve işlenmiş kumaşların iyileşmesini etkileyici bir şekilde geliştirir.
- Kumaşların elastomerik özelliklerinin önemli ölçüde geliştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Sütümsü Sıvı
İyonik yapı	Zayıf katyonik
pH	6.0-8.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

10-50 g/L Soften FRD liq

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.