

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN MAC ESY

Noniyonik emülgatörlü aminoorgano silikon polimerinin sulu emülsiyonu olan makro silikon

- Her çeşit kumaşta apre işlemini iyileştirmek için kullanılan yardımcı bir kimyasaldır.
- Soften MAC ESY uygulanmış ürünlere yumuşak bir tuşe kazandırır.
- Kumaşların olabildiğince kavrama özelliğini arttırır.
- Kumaşların elastomerik özelliklerinin önemli ölçüde geliştirilmesini sağlar.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Sütümsü beyaz sıvı
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
pH	4.0-6.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

10-60 g/L Soften MAC ESY

pH: 4.5-5.5

Pick-up: ~ %70-80

Kurutma : 130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.