

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN HND

Özellikle sentetik elyaflar için ileri derecede etkin ipeksi tuşesi olan, özel bir emülsiyon sistemine sahip mikro silikon

- Soften HND, özel bir emülsiyon sistemine sahip olup, özellikle sentetik elyaflar için kullanılan mikro silikon yumuşatıcıdır.
- Sentetik elyaflarda ipeksi tuşe sağlar (eşarp, kadife, şifon, vb)
- Kumaşın içerisine tamamen penetre olmasının yanında, içerdiği silikon yağının özelliğinden dolayı, kumaşın yüzeyinde de mükemmel bir şekilde yayılarak yüzey kayganlığı sağlamaktadır.
- Kumaş üzerinde ısı sararmaya etkisi düşüktür.
- Düşük kullanımlarda etkindir.
- Ürün stabilitesi mükemmeldir.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Hafif Bulanık Sarımsı Sıvı
pH	4.0-5.0
İyonik Yapısı	Zayıf Katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

10-50 g/L Soften HND

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.