

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### Fixture SFK

Selülozik lifler ve selülozik liflerin sentetik liflerle olan karışımlarının bitim işlemlerinde kullanılan formaldehit içermeyen kendiliğinden katalizörlü çapraz bağlayıcı ajan

- Fixture SFK formaldehidsiz yapısıyla mükemmel yıkama sağlar ve giyimde yumuşaklık efekti verir.
- Apreli mamul iyi buruşmazlık özelliklerine ve yüksek boyut stabilitesine sahip olur.
- Ayrıca katalizör kullanımına gerek yoktur.
- Apre efektleri kloro dayanıklıdır. (Klor tutma özelliği yoktur.)
- Beyaz ve renkli kumaşlar için uygundur.
- Reçine apresinde kullanılan katkı maddeleri, yumuşatıcılar, dolgunluk kazandırıcı maddeler, su, yağ ve kir itici maddeler ile reçine banyosuna uygun optik beyazlatıcılar gibi çoğu yardımcı maddelerle uyumluluk gösterir.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Modifiye edilmiş dihidroksi etilen üre
Fiziksel Görünüm	Sarımsı sıvı
pH	2.0-4.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir.

## UYGULAMA KAPSAMI

### Fular Uygulaması

50-160 g/L Fixture SFK

Pick up : % 70-80

pH : 5.0- 5.5

\* Kullanım miktarı uygulama yapılacak kumaşa göre değişmektedir. (Birçok kumaşın farklı pick-up olmasından dolayı çalışma öncesinde pick-up kontrolü önerilir.)

\*\* Fularlama işlemi yapılan ürünler 110-130°C'de ramda kurutulabilir.

\*\*\*Fikseleme sıcaklığı 160°C 'de 2-3 dk veya 170°C 1-1.5 dk

### Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtile zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.