

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SEGACAR DX Liq.

### KERİYER

Polyester elyaf veya karışımlarının boyanması işlemleri için difüzyon arttırıcı egalizatör ve dispergatör

- Polyester ve polyester karışımı malzemelerin 98 – 130 °C aralığında boyanmasını sağlayan mükemmel bir üründür.
- Boyaların migrasyonunu arttırarak düzgün boyama sağlar.
- Basınçlı boyama makinalarında boya egalizesi ve boya çekimi sağlar.
- Hatalı boyanmış ve boya lekeli materyalin boya egalizesini sağlar.
- Polyester baskı reçetesine girildiğinde renk verimini arttırır.
- Renkler canlı ve parlak çıkar.
- Penetrasyon özelliğinden dolayı baskı desenlerinde ön arka farkını azaltır.
- Ekolojiktir.

## Özellikler

Kimyasal Yapısı	Aromatik esterler, dispergatör ve egalizatör özellikli kimyasalların kombinasyonu
Fiziksel Görünüm	Saydam, açık sarı renkli sıvı
İyonik Yapısı	Nonyonik
pH	7,0–9,0
Yoğunluk	1,00+/- 0,05g/cm <sup>3</sup>

## Uygulama Kapsamı

### Kullanım Miktarı

Boyama banyolarına boyama sıcaklığına ve rengin koyuluğuna göre,

- Dispers boyama banyosuna; 0.5 – 3 g/l
- Dispers boyama tamiri banyosuna; 2 – 6 g/l

## Baskıda Kullanım Miktarı

### Reçete

Dispers kıvamlaştırıcı	X g/kg
Boya	Y g/kg
Segacar DX liq	10 g/kg
Su	Z g/kg
	1000 g/kg

## Önlemler

**Depolama:** 0–40° C ve orijinal ambalajında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.