

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGACEL TBS-T

Reaktif boyalar için özel yıkama malzemesi

- Özellikle reaktif boyamalardan sonraki boya temizleme işlemleri için kuvvetli yıkama malzemesi ve geri boyama engelleyicisidir.
- Hidrolizat boyanın beyaz zemini kirletmesini engeller.
- Baskı yıkaması ve continue yıkama işlemlerinde kullanılabilir.
- Reaktif yıkamada proses adımlarını zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar.
- Düşük sıcaklıkta (80°C) yıkamalarda bile efektif bir üründür.
- Tuz, sodyum sülfat varlığında da en efektif sonucu verir.
- Geniş pH aralığında çalışabilir.

Özellikler

Fiziksel Görünüm	Berrak sarımsı sıvı
İyonik Yapı	Anyonik
pH	4.0-7.0
Yoğunluk	1.10+/- 0,05 g/cm ³
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir
Stabilite	Sert suya, aside, alkaliye ve elektrolite dayanıklıdır

UYGULAMA KAPSAMI

- **Çektirme ve emdirme proseslerde**
1-2 g/L Segacel TBS-T
- **Baskıda**
2-3 g/L Segacel TBS -T
- **Sabunlama Prosesi**
75-95 °C ,15-30min

Önlemler

Depolama:Orjinal ambalajında 0-30 °C de ,12 ay raf ömrü vardır,

Güvenli Kullanım ve Taşıma

Standart hijyen ve işletme kurallarına uyulduğunda, Segacel TBS-T konsantresi herhangi bir zarar vermez. Ancak, ürünün doğrudan ve uzun süre deri ile temasında veya deriye damlalar halinde sıçraması durumunda su ile yıkanmalıdır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.