

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGAFOAM S Liq (T)

Silikonlu köpük kesici

- Segafom S liq (T) birçok farklı uygulamalar için uygun silikon bazlı bir köpük kesici emülsiyonudur.
- Kullanılmaya en elverişli konsantrasyonda sevk edilir ve hiçbir sulandırma işlemi gerektirmez.
- Sulu ortamlarda kolayca disperse olur ve ortamın özelliklerine, ısıya, karıştırma hızına ve bileşime bağlı olarak, köpüklenme başlanmadan önce veya başladıktan sonra ilave edilir.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Silikon bazlı
Fiziksel Görünüm	Beyaz kıvamlı sıvı
Viskozite (25°C)	Max.2000cps(mpas) (20 rpm,04 spindle)
pH	6,0-8,0
Çözünürlük	Suda dispers olabilir

Uygulama Kapsamı

Segafom S Liq (T), boya, tekstil, kağıt, kimya ve cam gibi muhtelif sanayii dallarında büyük çapta kullanılır.

Önerilen kullanım miktarı : Kullanılmaya hazır bir maddedir ve direkt olarak, köpük kesici gerektiren ortama, başlangıç konsantrasyonu 0,3 - 0,8 g/L olarak ilave edilir.

Önlemler

Depolama: Orjinal ambalajında, 0-40°C aralığında raf ömrü 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.