

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGACLEAR 1043

Organik, yüksek performanslı redüktif ajan

- Boyama ve baskı sonrası yıkama indirgeyici amaçlar için kullanılır.
- Ağartma işleminde kullanılır.
- Boyama makineleri işleminin temizlenmesi kullanılabilir.
- Sodyum hidrosülfite yerine Segaclear 1043 kullanılabilir.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Tiyoürediyoksit
Fiziksel Görünüm	Beyaz toz
İyonik Yapı	Anyonik
Uyumluluk	Anyonik ve non iyonik ürünlere iyi kationik ürünlere uyumlu değildir
Çözünürlük	Su ile her oranda çözünür

UYGULAMA KAPSAMI

Serbest indirgeyici

2 g / L NaOH 48 °Be
2 g / L Hidrosülfite
70-95 °C'de 20 dk.

Segaclear 1043 ile

0,5 - 3 g / L Segaclear 1043
2-4g / L NaOH 48 °Be
70-95 °C'de 20-30 dk.

Önlemler

Güvenli Kullanım ve İşleme

İyi hijyenik ve endüstriyel uygulamalar takip edildiğinde Segaclear 1043 herhangi bir tehlike göstermeyecektir. Bununla birlikte, uzun süreli cilt ile temasından kaçınılmalıdır ve cilt üzerindeki herhangi bir sıçrama halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama: Orijinal ambalajında 0 - 40 °C arasında 12 ay saklanabilir.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd. veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.