

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SUPRACLEAN MAC-S

Boyama makineleri için temizleme ajanıdır (özellikle H.T. jet).

• Boyama işleminden sonra makine üzerindeki poliestер oligomerlerin ,köpük önleyici artıkların ve boyaların sökülmesi için etkili bir üründür.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Etoksilat ve glikol karışımı
Fiziksel Görünüm	Sarı Sıvı
İyonik Yapısı	Katyonik
pH	0.0-2.0
Yoğunluk	~1,00(g/cm ³)
Uyumluluk	Anyonik ürünlere uyumsuzdur Alkali,elektrolitlere ve sert suya uyumludur.
Çözünürlük	soğuk ve sıcak su ile kolayca çözünür

UYGULAMA KAPSAMI

Önerilen Reçete

1-3 g/L Supraclean MAC-S

5-10 g/L Kostik

3-5 g/L Hidrosülfid

Makinaya temiz su alınır, 30 dk 125-130° C arasında işlem uygulanır.

Makine mümkün olduğunca yüksek sıcaklıkta boşaltılmalıdır.

Makineye tekrar temiz su alınarak 5 dk sirkülasyon yapılır. Suyun sıcaklığı 85° C den düşük olmamalıdır.

Önlemler

Supraclean MAC-S zararlı olmamakla birlikte deri ile temasın da su ile yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Uzun süreli maruziyetlerden kaçınılmalıdır.

Depolama: Oda koşullarında kapalı kaplarda ve uygun depolama koşullarında 12 aya kadar depolanabilir

Ambalajlama: 120 kg PE ambalaj
1000kg PE konteyner(IBC)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.