

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ SEGACİD TAP

Pamuk, polyester ve diğer elyaf karışımlarında kullanılan asit tampon maddesidir.

- Boyama işlemi boyunca pH'ın sabit kalmasını sağlar.
- Bu özelliği sayesinde pH hassaslığı olan boyalarla yapılan boyama işlemlerinde düzgün bir boyama sağlar.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Organik asitlerin sulu solüsyonu
Fiziksel Görünüm	Şeffaf sıvı
İyonik Yapısı	Noniyonik
%1 pH	2,0-3,0
Yoğunluk	1,01-1,10 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Çözünürlük	Su ile her oranda çözünebilir.

## Uygulama Kapsamı

Önerilen kullanım miktarı : 0,5-1,5 g/L Segacid TAP

## ÖNLEMLER

**Depolama :**Oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında 12 aydır,

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.