

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SUPRALİN SD Liq. Kırık Önleyici

Sentetik elyaf, yün, ipek ve diğer elyaflarla karışımlarının ıslak işlemleri için köpürmeyen yağ bazlı bir kırık önleyicidir.

- Tekstil prosesinin her aşamasında elyaf-elyaf ve elyaf- metal sürtünmesini azaltır.
- Malzemenin kayganlığını geliştirir, böylece kırık izi ve kırışık oluşmasını önler.
- Lycra ve tensel esaslı kumaşlarda özellikle etkili olur.
- Özellikle sentetik ürünlerde etkilidir. PES boyamada egalizasyona olumlu derecede katkı sağlar.
- Kumaşın ıslanabilirliğini artırır.
- Köpük yapmaz.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Yüzey aktif maddeler karışımı
Fiziksel Görünüm	Sarımsı-turuncumsu sıvı
İyonik Yapısı	Anyonik
pH	7,0-9,0
Çözünürlük	Su ile her oranda çözülebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Supralin SD, tüm selülozik elyaf ve karışımlarından ve ayrıca yün ve ipekten üretilmiş dokuma veya örme parçaların pişirme, kasar, optik beyazlatma, boyama ve son işlemlerinde kullanılır.

Supralin SD her zaman banyoya ilk olarak, yani diğer kimyasal ve boyalardan önce konur, çünkü edinilen tecrübelerle göre kırıklar ıslak işlemin ilk dakikalarında oluşmaktadır.

Kullanılacak miktar malzemeye ve makineye bağlı olarak
%0,5-2 **Supralin SD**

Ürün önceden sulandırılmadan doğrudan flotteye eklenebilir.

Önlemler

Depolama: Orijinal ambalajında 0-40 °C ve 12 aya kadar kullanıma uygundur.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.