

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SEGAPUR RS-K Liq.

Nötralizasyon ve yıkamayı bir arada yapan reaktif boya yıkama malzemesidir.

- Fikse olmamış boyaların temizlenmesini hızlandırır.
- Kuvvetli iyon tutma özelliği vardır.
- Çözülmeyen kalsiyum veya magnezyum tuzlarının çökmesini önler.
- Metal kompleks boyalarını etkilemez.

## Özellikler

Kimyasal Yapısı	Polikarboksilik asit	
Fiziksel Görünüm	Şeffaf Sıvı	
pH	1,0-2,0	
İyonik yapısı	Anyonik	
Çözünürlüğü	Su ile herhangi bir oranda karıştırılabilir.	
Dayanıklılığı	Sert su	iyi
	Asitler	yüksek konsantrasyonlarda çökelti oluşabilir
	Alkaliler	iyi
	Tuzlar	iyi
Depolanma dayanıklılığı	Kapalı konteynerlerde iyi ; ürün düşük ısılarda sertleşmekle birlikte çözülüp karıştırıldıktan sonra yeniden kullanıma hazır hale gelir.	

## Uygulama Kapsamı

Genellikle reaktif boyalı malların yıkanmasında kullanılır. Kullanılacak miktar, elyafın tipine ve renge göre değişir

## Kullanım miktarı (boyama, reaktif boyanın ve baskıların yıkanması)

- Çektirme yöntemi : 1 - 3 g/L **Segapur RS-K Liq.**
- Kontinü yöntem : 4 - 6 g/L **Segapur RS-K Liq.**

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.