

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SUPRALİN S Eco liq Kırık Önleyici

Sentetik elyaf, yün, ipek ve diğer elyaflarla karışımlarının ıslak işlemleri için köpürmeyen yağ bazlı bir kırık önleyicidir.

- Tekstil prosesinin her aşamasında elyaf-elyaf ve elyaf- metal sürtünmesini azaltır.
- Malzemenin kayganlığını geliştirir, böylece kırık izi ve kırışık oluşmasını önler.
- Lycra ve tensel esaslı kumaşlarda özellikle etkili olur.
- Suda kolay çözülür.

## Özellikler

Fiziksel Görünüm	Sarımsı şeffaf sıvı
İyonik Yapısı	Anyonik
pH	6.0-8.0
Çözünürlük	Su ile her oranda çözülebilir

## UYGULAMA KAPSAMI

**Supralin S Eco liq**, tüm selülozik elyaf ve karışımlarından ve ayrıca yün ve ipekten üretilmiş dokuma veya örme parçaların pişirme, kasar, optik beyazlatma, boyama ve son işlemlerinde kullanılır.

**Supralin S Eco liq** her zaman banyoya ilk olarak, yani diğer kimyasal ve boyalardan önce konur, çünkü edinilen tecrübelerle göre kırıklar ıslak işlemin ilk dakikalarında oluşmaktadır.

Kullanılacak miktar malzemeye ve makineye bağlı olarak  
%1-4 **Supralin S Eco liq**.

Ürün önceden sulandırılmadan doğrudan flotteye eklenebilir.

## Önlemler

Depolama: Orijinal ambalajında 0-40 °C ve 12 aya kadar kullanıma uygundur.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.