

## TEKNİK BİLGİ

### SEGALEVEL PL

#### Naylon Egalizatör

- Nylon boya ların çekimlerini düzenler ve boya ların eşit dağılarak rengin tonunda çekimini destekler.
- Özellikle çok düşük sıcaklıkta boya çeken nylon elyaflarda çekimi düzenleyerek doğru boyama yapılmasını sağlar.
- Bir migrasyon malzemesidir.
- PA boyanın kumaşa penetrasyonunu ve built-up yeteneğini artırır.
- Hatalı boyamaların sökülmesinde ve düzeltilmesinde kullanılır.
- PES, CO ve PA için kumaşa bağlanmamış boyayı kumaştan banyoya almayı sağlayan iyi bir yıkama ajanıdır.

#### Özellikler

Kimyasal Yapısı	Özel surfaktan
Fiziksel Görünüm	Sarıdan turuncuya değişen sıvı
İyonik Yapısı	Amfoterik
pH	7,5-9,5
Çözünürlük	Su ile her oranda karıştırılır.

#### UYGULAMA KAPSAMI

PA boyamada; pozitif yüklü Segalevel PL, anyonik boyayı nötralize eder. Boya çekimini (affiniteyi) düşürmüş olur. Böylece boya çarpmalarını engeller.

PES, CO ve PA için kumaşa bağlanmamış boyayı kumaştan banyoya almayı sağlar iyi bir yıkama ajanıdır.

#### Önerilen reçeteler

 Tavsiye edilen miktar	
PA boyama banyosuna	0.5-2 gl/ Segalevel PL
PA ve WO boyama tamiri banyosuna	2.0 - 4.0 g/l Segalevel PL

#### Önlemler

Segalevel PL deri ile temasında su ile yıkanarak uzaklaştırılmalıdır.Uzun süreli maruziyetlerden kaçınılmalıdır.

Depolama : 0-40 °C ve orijinal ambalajında 12 aydır.

# SÖZAL

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.