

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGACLEAR ARD

Organik, redüktif ajan

- Boyama ve baskı sonrası yıkama indirgeyici amaçlar için kullanılır.
- Ağartma işleminde kullanılır.
- Boyama makinelerinin temizlenmesinde kullanılabilir.
- Sodyum hidrosülfid yerine Segaclear ARD kullanılabilir.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Tiyüredioksit
Fiziksel Görünüm	Beyaz toz
İyonik Yapı	Anyonik
Uyumluluk	Anyonik ve noniyonik ürünlere iyi katyonik ürünlere uyumlu değildir
Çözünürlük	Su ile her oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Serbest indirgeyici

2 g / L NaOH 48 °Be

2 g / L Hidrosülfid

70-80 °C'de 20 dk.

Segaclear ARD ile

2-7 g / L Segaclear ARD

2-4g / L NaOH 48 °Be

70-95 °C'de 20-30 dk.

Önlemler

Güvenli Kullanım ve İşleme

İyi hijyenik ve endüstriyel uygulamalar takip edildiğinde Segaclear ARD herhangi bir tehlike göstermeyecektir.

Bununla birlikte, uzun süreli cilt ile temasından kaçınılmalıdır ve cilt üzerindeki herhangi bir sıçrama halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama: Hava almayacak şekilde 0 – 40 °C arasında 12 ay saklanabilir.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd. veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.