

ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	Akrilik reçine bazlı dispersiyon
Görünüm	Beyaz pat
İyonik yapı	Anyonik-Noniyonik
pH	8.0 - 9,5
Koku	Karakteristik

UYGULAMA KAPSAMI

SOZALPRINT Corrozione White aşınabilir boya ile boyanmış koyu zeminler üzerinde aşındırma baskı için geliştirilmiş hazır baskı patıdır. Bu ürünü aşındırma derecesi düşük (inferior5) olan kumaşlar üzerine de uygulamak mümkündür.

SOZALPRINT Corrozione White ile 77 threads/cm şablonla basılabilir. Aşındırma derecesinin çok iyi sonuç vermesi için 43 - 55 threads/cm şablonla baskı önerilir.

SOZALPRINT Corrozione White ile wet-on-wet baskı yapılabilir. Aşındırma etkisi 4 - 5 dk. 150 - 160 ° C'de fikse ile açığa çıkar.

Bu işlemden sonra baskılı kumaşın 40°C'de anyonik deterjanla yıkanmasını önerilir, böylece aşındırıcı etkenden kaynaklanan kötü kokulardan arınmış olur.

Baskı için uygun reçete:

SOZALPRINT Corrozione White (1000'e tamamla)	g/kg
Aşındırıcı madde	70-100 g/kg
Üre	100-200 g/kg
	1000 g (pH: 5- 5,5)

****Aşındırıcı etken madde içeren baskı patının raf ömrü 24 saattir.**

Kullanılan farklı bir boyanın aşındırıcı etken maddesine göre farklı elyafların birleşimiyle oluşan kumaşlarda baskıda değişiklik gösterebilir.

ÖNLEMLER**Güvenli Kullanım ve Taşıma**

Standart hijyen ve işletme kurallarına uyulduğunda, SOZALPRINT Corrozione White herhangi bir zarar vermez. Ancak, ürünün doğrudan ve uzun süre deri ile temasında veya deriye damlalar halinde sıçraması durumunda su ile yıkanmalıdır.

Depolama

Ürün normal şartlar altında 12 ay kararlıdır. Donmaya karşı koruyun ve ısıtıcıdan uzak +5 ile +35°C arasında kapalı kaplarda muhafaza edin.

Paketleme

120 kg. plastik fiç.

Not

Ürünü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığının belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.

Birçok anyonik kimyasallar gibi bu ürün de katyonik ürünlerle uyumsuz.