

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN SPO

Mix silikon emülsiyonu

- Özel formülasyonu sayesinde her çeşit tekstil mamulüne mükemmel yumuşak ve kayganlığa sahip bir tutum kazandırır.
- Mamule dikiş kolaylığı sağlayarak, örülmüş kumaşların dikilebilme özelliğini önemli derecede artırır.
- Kumaşların olabildiğince kavrama özelliğini artırır.
- Fular sistemlerinde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Beyazımsı sıvı
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
pH	5.0-7.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

30-50 g/L Soften SPO

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.