



TEKNİK BİLGİ

SEGACOAT P04

APEO ve formaldehit içermeyen noniyonik saf akrilik kopolimer emülsiyonu.

- Segacoat P04 nonwoven, flok, pigment baskı ve suni deri uygulamaları için saf akrilik polimer emülsiyonudur.

ÖZELLİKLER

Yapı	APEO ve formaldehit içermeyen noniyonik yapıda akrilik kopolimer emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Beyaz sütümsü sıvı
İyonik Yapısı	Noniyonik
pH	7-9
Çözünürlük	Her oranda suyla kolaylıkla çözünebilir.
Tg (°C)	-19 ±1
Katı Madde (%)	35 ±1

UYGULAMA KAPSAMI

- Üstün kimyasal direnç özelliklerinden dolayı Segacoat P04 yıkama ve kuru temizleme işlemlerinde stabilite sağlar.
- Suda tüm oranlarda mükemmel çözünürlüğe sahiptir ve diğer dispersiyonlara karşı stabildir.

ÖNLEMLER

Güvenli Kullanım ve Taşıma

Mikro-organizmalara karşı korunma sağlamak amacıyla, dispersiyon bazı başlangıç koruyucu ajanları içerir. Ancak uzun depolama şartlarında, mikrobiyal kirlenmeyi daha fazla önlemek amacıyla gerekli kontroller yapılmalıdır.

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.