

TEKNİK VERİ SAYFASI

FISSATORE NF CONC

FİKSATÖR AJANI

ÖZELLİKLER

Kimyasal yapı	Polimer içeren bloklanmış izosiyanat
Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Beyaz
İyonik karakter	Nonyonik
pH $\pm$ 1 (olduğu hali)	7
Çözünürlük	Çözünür
Sert su uyumluluğu	İyi.
Asitler uyumluluğu	İyi.
Alkalis uyumluluğu	İyi.
Elektrolit uyumluluğu	Uyumlu değil
Depolama kararlılığı	Orijinal kapalı ambalajda, +5°C ile +35°C arasında sıcaklıkta 12 ay

ÖZELLİKLER

-FISSATORE NF CONC, pigment, foulard ve kaplama baskı macunlarında kullanılan yardımcı bir kimyasaldır.

-Poliüretan ve akrilik reçineler için özel geliştirilmiştir.

-Islak ve kuru temizleme hasılığını önemli ölçüde artırır.

-Daha düşük sıcaklıklarda daha iyi çapraz bağlanma sağlar

-Selüloz, sentetik ürünler ve bunların karışımlarında florokarbon reçineleriyle birlikte çapraz bağlayıcı olarak kullanılır.

-Oda sıcaklığında stabilitesi sayesinde, poliüretan veya akrilik reçinelerle birlikte bileşiklerde daha yüksek yıkama hassasiyeti elde etmek için kullanılabilir.

TEKNİK VERİ SAYFASI

-İşlenmiş kumaşların son hissini etkilemez

UYGULAMALAR

Gösterge dozları

FISSATORE NF CONC

3-7

% reçine ağırlığı

Kurutmayı ve ardından en az 60 saniye boyunca 150°C'de çapraz bağlamayı öneriyoruz.
Ürün 120-130°C'de açılır

SERTİFİKALAR

Ürün aşağıdaki sertifikayı karşılar:

- ECOPASSPORT seviye 3
- ZDHC seviye 3

PAKETLEME

- 1000 kg IBC
- 120 Kg Plastik tambur

17/04/2025 tarihli Rev:4