



## TEKNİK BİLGİ

### SÖZALPRINT THICKENER 420

- APEO ve formaldehit içermeyen noniyonik vinil akrilik kopolimer emülsiyonudur.

## ÖZELLİKLER

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fiziksel Görünüm | Beyaz sıvı          |
| pH               | 2.0-4.0             |
| İyonik Yapısı    | Noniyonik           |
| Yoğunluk         | Yaklaşık 1,0 g/ cm3 |

## UYGULAMA KAPSAMI

- Sözalprint Thickener 420 ,ahşap & kağıt yapıştırıcısı ve tekstil laminasyon için kullanılır.
- Kullanılmadan önce su ile tüm oranlarda seyreltilebilir. Filmi şeffaf, orta sertlikte ve renksizdir.

## DEPOLAMA

Mikroorganizmalara karşı korunma sağlamak amacıyla, dispersiyon bazı başlangıç koruyucu ajanları içerir. Ancak uzun depolama şartlarında, mikrobiyal kirlenmeyi daha fazla önlemek amacıyla uygun bir koruyucu ajan eklenebilir. Bu koruyucunun etkisi ve uygunluğu ile ilgili gerekli kontroller yapılmalıdır. Sevkiyat sırasında, tank ve boruların yeterince temiz olması gerekir.

Sıcaklığı 5 ile 35°C arasında olan ortamlarda kapalı varil ve bidonlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürünün homojenliğini korumak için kullanılmak istenen miktar alındıktan sonra, konteynırın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Donmaya karşı koruyunuz.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.