

TEKNİK BİLGİ

DETERGENT ECO

YÜN VE PROTEİN LİF DETERJANI

ÖZELLİK

Kimyasal yapı	Etoksillenmiş alkollerin karışımı
Fiziksel durum	Sıvı
Renk	Renksiz
İyonik karakter	Noniyonik
pH ± 1 (olduğu gibi)	7
Çözünürlük	Karışabilir
Sert su uyumluluğu	İyi
Asit uyumluluğu	İyi
Alkali uyumluluğu	İyi
Elektrolit uyumluluğu	İyi
Depolama kararlılığı	Orijinal kapalı ambalajında, +5°C ile +35°C arasındaki sıcaklıkta 12 ay

ÖZELLİKLER

Aşağıdaki alanlarda kullanıma uygundur:

Protein lifleri üzerinde oksitleyici ve indirgeyici ağartma işlemleri

Yün, soy protein lifleri ve bunların karışımlarının tasfiyesi ve haşıl sökme işlemleri

Dokuma, örme ve iplik yağlarından kaynaklanan yağ ve gres lekelerinin yıkanması.

Ürüne su ilavesi jelleşme oluşumuna neden olur, bu nedenle DETERGENT ECO su kapaklı tek tüplü dozajlama sistemlerinde kullanıma uygun değildir; bu durumda DETERGENT ECO/D kullanmanızı öneririz

TEKNİK BİLGİ

UYGULAMA

Çözünürlük Bilgisi

Minimum oran 1:1 %50'den az su içeriği jel oluşumuna neden olur

Uzun Banyo

DETERGENT ECO	0.2-1	g/L
---------------	-------	-----

Kısa Banyo

DETERGENT ECO	1-2	g/L
---------------	-----	-----

Leke Çıkarma

DETERGENT ECO	5-50	g/L
---------------	------	-----

Sıcaklık: 40-60 °C

Süre: 15-45 dakika

Ardından sıcak ve soğuk yıkayın

* Dozajlar, kirin türüne ve derecesine bağlı olarak değişir.

İnatçı eğirme yağlarının çıkarılması

DETERGENT ECO	2-3	g/L
---------------	-----	-----

ASTROQUEST NI	1-2	g/L
---------------	-----	-----

sodyum karbonat	1-2	g/L
-----------------	-----	-----

Sıcaklık: 30-40°C

Süre: 20-30 dakika

Büyük, nüfuz etmiş yağ lekelerinin çıkarılması

DETERGENT ECO	30-50*	g/L
---------------	--------	-----

Ardından malzemeyi saklayın

Depolama süresi: tüm gece (8 – 10 saat)

Depolamadan sonra ara yıkama yapmadan yıkayın

ASTROQUEST NI	1-2	g/L
---------------	-----	-----

Sıcaklık: Elyaf türüne bağlı olarak 30 - 80°C

Süre: 45-60°C



LIBERTY CHEMICALS

TEKNİK BİLGİ

* Pamuk ve karışımları için banyo suyuna eklenmesi önerilir.

Kostik Soda 38°Be

3-5

ml/L

Sıcaklık 98°C

SERTİFİKALAR

Ürün aşağıdaki sertifikayı karşılar:

- GOTS 7.0
- ECOPASSPORT seviye 3
- ZDHC seviye 3

AMBALAJ

- 1000 Kg IBC
- 120 Kg Plastik Drum

Bu teknik dokümanda yer alan tüm veriler, endüstriyel denemelerle elde edilen laboratuvar araştırmalarının sonucudur. Bu nedenle verilerin, meyilli kullanımı için yardım ve rehberlik sağlamada geçerli olduğu düşünülmelidir; ancak bildirimden kaçabilecek ve dolayısıyla sonuçlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek faktörlere karşı garanti vermez.