



TEKNİK BİLGİ

SEGAWATER SK-1200

Soğutma kulesi su şartlandırma kimyasalı

Soğutma kulelerinde su kalitesinin kontrolü, kışır ve mineral birikintilerinin önlenmesi ve sistemin verimli çalışmasının desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş su şartlandırma kimyasalıdır.

Ürün Avantajları

- Kışır ve mineral birikintilerini kontrol eder.
- Su içerisindeki sertlik iyonlarının çökmesini önlemeye yardımcı olur.
- Isı transfer yüzeylerinin temiz kalmasını destekler.
- Soğutma sistemi verimliliğinin korunmasına katkı sağlar.

Özellikler

Fiziksel Görünüm	Sarımsı şeffaf sıvı
pH	12.0–14.0
Yoğunluk	1.00– 1.15
Çözünürlük	su ile kolayca çözünür

Kullanım Alanı

Endüstriyel soğutma kuleleri ve sirkülasyonlu soğutma suyu sistemlerinde kullanılır.

Kullanım ve Dozaj

Ürün, soğutma suyu sistemine uygun bir dozajlama ekipmanı ile kontrollü olarak uygulanmalıdır.

Dozaj; su sertliği, iletkenlik, pH, çevrim sayısı ve sistem çalışma koşullarına göre belirlenmelidir.

Önlemler

Depolama dayanıklılığı : Orjinal ambalajında 0–40°C arasında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.